



FISKERIDIREKTORATET

Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen
Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-87-2009

Bergen, 30.04.09
HØ/EW

Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule med småmasket trål

Fiskeridirektoratet har den 30. april 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, og kgl. res. av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Tillatelse til benytte sorteringsrist

I fisket etter kolmule med småmasket trål er det tillatt å benytte sorteringsrist.

Dersom sorteringsrist benyttes skal vilkårene i §§ 2 – 6 være oppfylt.

§ 2 Spileavstand

Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 40 mm.

§ 3 Montering

Sorteringsristen(e) skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at tre av sidene av risten(e) er festet til trålen. Det vil si at overpanelet og sidepaneler er sydd fast i rammeverket på risten(e). Underkant av risten(e) skal festes til en ledetunnel/ledepanel for utsortering av fisk. Sorteringsristen(e) monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.



§ 4 Fiskeutslipp

I trålsens underpanel skal det være et rektangulært fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk.

Fiskeutslippets åpning skal være i bakkant av sorteringsristens nedre del. Fiskeutslippets bredde skal være lik sorteringsristens bredde, og starte en meter bak ristens nedre og bakre kant. Fiskeutslippets forkant skjæres maskerett tvers over underpanelet. Sidene i fiskeutslippet skjæres maskerett bakover ca. 60 cm langs underleis på begge sider og deretter maskerett tvers over underpanelet (slik at fiskeutslippet får en rektangulær form).

§ 5 Ledetunnel

Det skal benyttes ledetunnel fra ristens nedre del og bakover til bakkant av fiskeutslippet.

Maskevidden i ledetunnel/ledepanel skal være den samme som benyttes i ristseksjonen.

Ledetunnelen skal være sydd fast i nedre og bakre kant av sorteringsrist, bakover langs leisene og langs fiskeutslippets bakre kant.

§ 6 Spesifikasjoner

Det kan benyttes to typer sorteringsrister:

- "Flexipanel", som er bygd opp av plastrør og bundet sammen av spektra tau.
- Stålist(er)

Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) på "Flexipanel" er 360 cm x 180 cm.

Ved bruk av stålist(er) skal ristenes totale lengde ikke overstige 360 cm. Ristenes lengde kan fordeles på opp til fire like lange rister. En stålist skal ha en bredde på maksimum 180 cm og minimum 130 cm.

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.



Denne forskriften trer i kraft straks.

))))))))))